

StreetBox L - Boîtier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec cornet



Code article	80230
Descriptif	<p>Le boîtier StreetBox L est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm</p> <p>Coffret classe 2 / IP44 / IK08</p> <p>Cornet d'épanouissement</p> <p>Pour porte candélabre 75 x 380mm</p> <p>Dimensions extérieures : H 340 x L 70 x P 75mm</p> <p>capacité 3 modules DIN</p> <p>Bornier amovible 3 étages 4x35² maxi</p> <p>1 coupe circuit 10 x 38 + cartouche fusible 4A Uni+N</p> <p>Fusible gG 4A fourni</p> <p>Système d'accrochage réglable en hauteur</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V</p> <p>Produits installés en pied de fût de mât ou candélabre</p>
Norme(s) de référence	<p>NF C 15-100</p> <p>NF C 17-200</p>

Libellé	Valeur	Norme
IP	44	NF EN 60529
IK	08	NF EN 62262
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Coloris	Transparent	Sans
Matière	Polycarbonate	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 10 à 35 mm ² Aluminium câblé 10 à 35 mm ²	
Dimensions	340 x 67 x 166 mm	
Poids	0 kg	
Avez-vous pensé à	48890 28975	



FICHE TECHNIQUE

