

Fiche technique du produit

Caractéristiques

RM63NIQIC4A1W01

RM6 - IQI CDES MANU - Poste Comptage BT 3 fonctions Cdes manuelles

Statut commercial : distribué par SAGEES



Principales

Gamme de produits	RM6
Fonction produit	Appareillage à isolement dans le SF6
Nombre de fonctions	3
Composition de l'appareil	sectionneur (x 2,0) Interrupteur-fusible (x 1,0)
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension d'essai diélectrique	24 kV
[In] courant nominal	400 A
Courant jeu de barres	400 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	pour 1 s

Complémentaires

Protection instantanée	12,5 kA 0,7 s
Extensibility	NE (non extensible)
Bushing type	se conformer à HN 64-S-52 se conformer à HN 64-S-52
Capteur de pression	Without, 0...2000 m
Operating handle	Standard
User manual	Français
Type de verrouillage	ESW + LBSW
Entrée de câble	enroulement simple
Cable box type	Standard sans hublot
Signalisation locale	2 témoin lumineux de présence de tension 1 témoin lumineux de présence de tension
Type de serrure à clé	Tubulaire
Hauteur	1187 mm
Largeur	1186 mm
Profondeur	710 mm
Poids	275 kg

30 sept. 2020

Life Is On | Schneider
Electric

1

Environnement

Degré de protection IP	IP67
Tenue aux choc IK	IK07
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Normes	HN 64-S-52

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	300 kg
Hauteur de l'emballage 1	11,42 dm
Largeur de l'emballage 1	7,1 dm
Longueur de l'emballage 1	11,86 dm