

# GROUPES ELECTROGENES DIESEL







**Dimensions standard** 

L: 2 160 mm I: 950 mm H: 1 250mm

Poids standard: 880 kg

Existe également en 24h et 48h

Modèle: DDE- 44 GAMME SECOURS TRIPHASÉ - 400/230 V | 1.500 R.P.M. | 50 Hz

Groupe électrogène automatique de secours capoté insonorisé



## **MOTEUR**

MARQUE	MODELE	

## **PRP**

PUISSANCE CONTINUE: 40 kVA PRP « prime Power » norme ISO 8528-1

## **ALTERNATEUR**

LEROY SOMER	TAL-A42-F
MARQUE	MODELE

## LTP

PUISSANCE DE SECOURS : 44 kVA LTP « prime Power » norme ISO 8528-1





Modèle: DDE- 44 GAMME SECOURS TRIPHASÉ - 400/230 V | 1.500 R.P.M. | 50 Hz

# **CARACTERISTIQUES MOTEUR**

MARQUE	MODELE	
DEUTZ	BFM3 T	

### Paramètres généraux

Puissance PRP (kWm)	36
Puissance LTP (kWm)	44
Nombre de cylindres	4
Diamètre par course (mm)	98x 105
Rapport de compression	18.5
Système de refroidissement	LIQUIDE DE REFROIDISEMENT
Injection	DIRECT
Aspiration	NATUREL
Régulateur de série	ELECTRONIC
Cylindre	en ligne
Fréquence & vitesse	50 HZ & 1500 RPM

## Système de lubrification

Capacité huile (L)	7.5	
Consommation huile (%)	0.5	
Min. alarme pression d'huile (%)	1.5	

SAGEES SAS 368 ZA de la Bobinière 72210 Roëze Sur La Sarthe GSM: 06 85 42 01 71





Modèle: DDE- 44 GAMME SECOURS TRIPHASÉ - 400/230 V | 1.500 R.P.M. | 50 Hz

## Système de refroidissement

Débit de refroidissement de l'air (m3/h)	4680
Débit pompe (m3/h)	4,2
Capacité moteur liquide refroidissement (L)	4,8

## Système d'échappement

Débit des gaz d'échappement (m3/h)	153
Contrepression d'échappement (mbar)	30
Température des gaz d'échappement (°C)	560

## Système électrique

VCD (V)	12
Batteries (Ah)	1X55
Moteur démarrage (kW)	3

# **CONSOMMATION DU GROUPE ELECTROGENE**

% PUISSANCE UTILISEE	LITRES /HEURE
50%	5.5
75%	8
100%	10,3

**SAGEES SAS** 368 ZA de la Bobinière 72210 Roëze Sur La Sarthe GSM: 06 85 42 01 71





# **CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR**

MARQUE	MODELE
LEROY SOMER	TAL A42-F

### Paramètres généraux

Puissance PRP (kVA) à 40°C	45
Puissance LTP (kVA) ) à 40°C	47
Rendement 100 (%)	86.5
Rendement 110 (%)	83.5
	4
Régulateur de tension	R180
Nombre de fils	6
Nombre de fils  Excitation	6 AREP / PMG
Excitation	AREP / PMG
Excitation Réactance Xd (%)	AREP / PMG 275

# **DIMENSIONS, CAPACITES POIDS APROXIMATIF**

Dimensions en (mm)			
LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS
2160	950	1250	880 KG
CAPACITE DU RESERVOIR (L) NIVEAU SC		SONORE dB(A)	
89	( 9h à 100%)	6	6